

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

N. CPR-ES2/0015

1 Código de identificación única del producto-tipo	DESMOPOL DW
2 Uso o usos previstos	Recubrimiento de poliuretano de dos componentes para el uso previsto en la protección de superficies de concreto mediante protección contra la entrada; control de humedad y resistencia creciente; resistencia física métodos de resistencia química.
3 Fabricante	TECNOPOL SISTEMAS, S.L.U. Finlàndia, 33 08520 Les Franqueses del Vallès – Barcelona-Spain - www.tecnopol.es - t. +34 935682111
4 Sistemas de EVCP	Sistema 2+ Sistema 3 (reacción al fuego)
5 Norma armonizada	EN 1504-2:2004
Organismo notificado	El organismo notificado LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, SA / Applus, N. 0370, realizó la inspección inicial de la planta de fabricación y del control de producción en fábrica y la vigilancia, evaluación y evaluación continuas del control de producción en fábrica y emitió el certificado de conformidad de la producción en fábrica. El organismo notificado CSI S.p.A N. 0497, llevó a cabo la evaluación del rendimiento (reacción al fuego) sobre la base de pruebas en muestras tomadas por el fabricante.
6 Prestaciones declaradas	
Características esenciales	Prestaciones
Resistencia a la abrasión:	Pérdida de peso < 3000 mg
Permeabilidad al CO ₂ :	Sd > 50 m
Permeabilidad al vapor de agua:	Clase II
Absorción capilar y permeabilidad al agua:	< 0,1 kg/m ² ·h ^{0.5}
Resistencia al choque térmico:	≥ 1,5 N/mm ²
Resistencia al ataque químico severo:	Reducción de dureza ≤ 50% (Shore D)
Grupo 9,	Clase II (Ligera decoloración)
Grupo 10,12	Clase II
[Hidróxido de potasio 20% vol]	Clase II(Pérdida de brillo)
Capacidad de puenteo de fisuras	A4 (-10°C), B4,1(23°C)
Resistencia al impacto:	Clase II
Fuerza de adherencia por tracción directa:	≥ 1,5 N/mm ²
Reacción al fuego:	Clase E
Sustancias perligosas:	NPA

Leyenda para resistencia al ataque químico severo: números de grupos y descripciones relacionadas según EN 13529

Grupo 9:	Soluciones acuosas de ácidos orgánicos hasta 10%.
Grupo 10:	Ácidos inorgánicos hasta 20% y sales con hidrólisis ácida en solución acuosa (pH <6) excepto el ácido fluorhídrico y los ácidos oxidantes y sus sales.
Grupo 12:	Soluciones de sales inorgánicas no oxidantes con pH = 6 - 8

7 | Información REACH

la información referida al Artículo 31 o, según corresponda, al Artículo 33 del Reglamento REACH (CE) no. 1907/2006 y las enmiendas siguientes se indican en la hoja de datos de seguridad que TECNOPOL pone a disposición en el sitio web junto con esta Declaración de rendimiento actual

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por: **David Pont – Technical Service Manager**

Les Franqueses del Vallés,

26/03/2020



DdP en formato Pdf de acceso público en al web de Tecnopol.

Revisión 0 notas:

Primera edición

 Error! No s'ha trobat l'origen de la referència. , 0497	 TECNOPOL SISTEMAS, S.L.U., Finlàndia, 33 08520 Les Franqueses del Vallés – Barcelona-Spain – www.tecnopol.es																												
20 CPR-ES2/0015 DESMOPOL DW Recubrimiento de poliuretano de dos componentes para el uso previsto en la protección de superficies de concreto mediante protección contra la entrada; control de humedad y resistencia creciente; resistencia física métodos de resistencia química.																													
<table border="0"> <tr> <td>Resistencia a la abrasión:</td> <td>Pérdida de peso < 3000 mg</td> </tr> <tr> <td>Permeabilidad al CO₂:</td> <td>Sd > 50 m</td> </tr> <tr> <td>Permeabilidad al vapor de agua:</td> <td>Clase II</td> </tr> <tr> <td>Absorción capilar y permeabilidad al agua:</td> <td>< 0,1 kg/m²·h^{0.5}</td> </tr> <tr> <td>Resistencia al choque térmico:</td> <td>≥ 1,5 N/mm²</td> </tr> <tr> <td>Resistencia al ataque químico severo:</td> <td>Reducción de dureza ≤ 50% (Shore D)</td> </tr> <tr> <td>Grupo 9,</td> <td>Clase II (Ligera decoloración)</td> </tr> <tr> <td>Grupo 10,12</td> <td>Clase II</td> </tr> <tr> <td>[Hidróxido de potasio 20% vol]</td> <td>Clase II (Pérdida de brillo)</td> </tr> <tr> <td>Capacidad de puenteo de fisuras</td> <td>A4 (-10°C), B4,1(23°C)</td> </tr> <tr> <td>Resistencia al impacto:</td> <td>Clase II</td> </tr> <tr> <td>Fuerza de adherencia por tracción directa:</td> <td>≥ 1,5 N/mm²</td> </tr> <tr> <td>Reacción al fuego></td> <td>Clase E</td> </tr> <tr> <td>Sustancias perigosas:</td> <td>NPA</td> </tr> </table>		Resistencia a la abrasión:	Pérdida de peso < 3000 mg	Permeabilidad al CO ₂ :	Sd > 50 m	Permeabilidad al vapor de agua:	Clase II	Absorción capilar y permeabilidad al agua:	< 0,1 kg/m ² ·h ^{0.5}	Resistencia al choque térmico:	≥ 1,5 N/mm ²	Resistencia al ataque químico severo:	Reducción de dureza ≤ 50% (Shore D)	Grupo 9,	Clase II (Ligera decoloración)	Grupo 10,12	Clase II	[Hidróxido de potasio 20% vol]	Clase II (Pérdida de brillo)	Capacidad de puenteo de fisuras	A4 (-10°C), B4,1(23°C)	Resistencia al impacto:	Clase II	Fuerza de adherencia por tracción directa:	≥ 1,5 N/mm ²	Reacción al fuego>	Clase E	Sustancias perigosas:	NPA
Resistencia a la abrasión:	Pérdida de peso < 3000 mg																												
Permeabilidad al CO ₂ :	Sd > 50 m																												
Permeabilidad al vapor de agua:	Clase II																												
Absorción capilar y permeabilidad al agua:	< 0,1 kg/m ² ·h ^{0.5}																												
Resistencia al choque térmico:	≥ 1,5 N/mm ²																												
Resistencia al ataque químico severo:	Reducción de dureza ≤ 50% (Shore D)																												
Grupo 9,	Clase II (Ligera decoloración)																												
Grupo 10,12	Clase II																												
[Hidróxido de potasio 20% vol]	Clase II (Pérdida de brillo)																												
Capacidad de puenteo de fisuras	A4 (-10°C), B4,1(23°C)																												
Resistencia al impacto:	Clase II																												
Fuerza de adherencia por tracción directa:	≥ 1,5 N/mm ²																												
Reacción al fuego>	Clase E																												
Sustancias perigosas:	NPA																												

Nota:

TECNOPOL SISTEMAS S.L.U. proporciona este anexo, junto con la DdP para facilitar la consulta del marcado CE para los clientes internacionales. El marcado que se muestra aquí puede diferir del impreso en el envase o los documentos de acompañamiento debido a:

- Adaptaciones gráficas en relación al espacio disponible y medios de impresión utilizados,
- Utilización de un idioma diferente (el mismo embalaje se puede utilizar en muchos países),
- Producto ya en stock en el momento de la actualización del marcado,
- Errores de impresión.