

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

N. CPR-ES2/0010

1 Código de identificación única del producto-tipo	TECNOBLOCK F
2 Uso o usos previstos	Mortero tri-componente epoxi cementoso para protección de superficies. Recubrimiento para uso previsto en la protección de superficies de hormigón mediante métodos de control de la humedad y aumento de la resistividad.
3 Fabricante	TECNOPOL SISTEMAS, S.L.U. Finlàndia, 33 08520 Les Franqueses del Vallés – Barcelona-Spain www.tecnopolgroup.com – t. +34 935682111
4 Sistemas de EVCP	System 2+ System 3 (reacción al fuego)
5 Norma armonizada	EN 1504-2:2004
Organismo notificado	El organismo notificado ICMQ S.p.A., No. 1305 realizó la inspección inicial de la planta de fabricación y del control de producción en fábrica y la vigilancia, evaluación y evaluación continua de control de producción bajo el sistema 2+, y y emitió el certificado de conformidad de la producción en fábrica con el n. 1305-CPD-0616. El organismo notificado MPA Dresden GmbH, No. 0767, llevó a cabo la evaluación del rendimiento (reacción al fuego) sobre la base de pruebas en muestras tomadas por el fabricante, bajo el sistema 3, y emitió el informe n. 2009-B-2002/01..
6 P Prestaciones declaradas	
Características esenciales	Prestaciones
Coeficiente de expansión térmica: Permeabilidad al vapor de agua: Absorción capilar y permeabilidad al agua: Compatibilidad térmica: ciclo hielo-deshielo Test de adhesión: Reacción al fuego: Sustancias peligrosas:	$\leq 30 \cdot 10^{-6} K^{-1}$ Clase I $< 0,1 kg/m^{-2} \cdot h^{0.5}$ $\geq 2,0 N/mm^2$ $\geq 2,0 N/mm^2$ Clase A2-s1,d0 NPD

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por: **David Pont – Technical Service Manager**

Les Franqueses del Vallés,

23/07/2021

DdP en formato Pdf de acceso público en el web de Tecnopol.

Revisión 0 notas:	Primera revisión
-------------------	------------------

 1305, 0767	 TECNOPOL SISTEMAS, S.L.U., Finlàndia, 33 08520 Les Franqueses del Vallés – Barcelona-Spain – www.tecnopolgroup.com
21 CPR-ES2/0010 TECNOBLOCK F Mortero tri-componente epoxi cementoso para protección de superficies. Recubrimiento para uso previsto en la protección de superficies de hormigón mediante métodos de control de la humedad y aumento de la resistividad.	
<p style="text-align: center;">Coeficiente de expansión térmica: $\leq 30 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$ Permeabilidad al vapor de agua: Clase I Absorción capilar y permeabilidad al agua: $< 0,1 \text{ kg/m}^{-2} \cdot \text{h}^{0.5}$ Compatibilidad térmica: ciclo hielo-deshielo $\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$ Test de adhesión: $\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$ Reacción al fuego: Clase A2-s1,d0 Sustancias peligrosas: NPD</p>	

Nota:

TECNOPOL SISTEMAS S.L.U. proporciona este anexo, junto con la DdP para facilitar la consulta del marcado CE para los clientes internacionales. El marcado que se muestra aquí puede diferir del impreso en el envase o los documentos de acompañamiento debido a:

- Adaptaciones gráficas en relación al espacio disponible y medios de impresión utilizados,
- Utilización de un idioma diferente (el mismo embalaje se puede utilizar en muchos países),
- Producto ya en stock en el momento de la actualización del marcado,
- Errores de impresión.