

## DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

### N. CPR-ES2/0020

<b>1  Código de identificación única del producto-tipo</b>	<b>TECNOFOAM G-2040</b> Exento de gases fluorados (Reglamento europeo 517/2014) PU EN 14315-1-CCC2-CT3(20)-TFT18(20)-FRB35(20)-W0,07-MU31-CS(10/Y)200
<b>2  Uso o usos previstos</b>	ThIB – Aislamiento térmico- Sistema de espuma rígida de poliuretano aplicada in situ por proyección
<b>3  Fabricante</b>	TECNOPOL SISTEMAS, S.L.U. Finlàndia, 33 08520 Les Franqueses del Vallès – Barcelona-Spain <a href="http://www.tecnopol.es">www.tecnopol.es</a> – t. +34 935682111
<b>4  Sistemas de EVCP</b>	Sistema EVCP 3
<b>5  Norma armonizada</b> <b>Organismo notificado</b>	EN 14315-1:2013  El organismo notificado LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S.A/Aplus N.0370 realizó los ensayos de reacción al fuego declarados bajo un sistema EVCP 3 El organismo notificado CEIS/CENTRO DE ENSAYOS, INNOVACION Y SERVICIOS N.1722 realizó los ensayos para todas las características.
<b>6  Prestaciones declaradas</b>	
<b>Características esenciales</b>	<b>Prestaciones</b>
Reacción al fuego: Permeabilidad al agua: Resistencia térmica: Permeabilidad al vapor de agua: Resistencia a compresión: Durabilidad de la reacción al fuego frente al envejecimiento/degradación: Durabilidad de la resistencia térmica frente al envejecimiento/degradación: Durabilidad de la resistencia a la compresión frente al envejecimiento/degradación: Incandescencia continua:	Euroclase E Absorción agua corto plazo por inmersión parcial: $\leq 0,07 \text{ kg/m}^2$ Véase la tabla de prestaciones $\mu=31$ CS(10\Y)200  El comportamiento de reacción al fuego no decrece con el tiempo Véase la tabla de prestaciones La compresión no decrece con el tiempo NPD (Prestación No Determinada)
<b>7  Information REACH</b>	la información referida al Artículo 31 o, según corresponda, al Artículo 33 del Reglamento REACH (CE) no. 1907/2006 y las enmiendas siguientes se indican en la hoja de datos de seguridad que TECNOPOL pone a disposición en el sitio web junto con esta Declaración de rendimiento actual

TABLA DE PRESTACIONES

Espesor total	Conductividad térmica envejecida W/m-K	Resistencia térmica $R=m^2 \cdot K/W$
30mm	0,030	0,97
35mm	0,030	1,16
40mm	0,030	1,33
45mm	0,030	1,50
50mm	0,030	1,67
55mm	0,030	1,83
60mm	0,030	2,00
65mm	0,030	2,17
70mm	0,030	2,33
75mm	0,030	2,50
80mm	0,030	2,67
85mm	0,030	2,83
90mm	0,030	3,00
95mm	0,030	3,17
100mm	0,030	3,33
105mm	0,030	3,50
110mm	0,030	3,67
115mm	0,030	3,83
120mm	0,030	4,00
125mm	0,030	4,17
130mm	0,030	4,33
135mm	0,030	4,50
140mm	0,030	4,67
145mm	0,030	4,83
150mm	0,030	5,00
155mm	0,030	5,17
160mm	0,030	5,33
165mm	0,030	5,50
170mm	0,030	5,67
175mm	0,030	5,83
180mm	0,030	6,00

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por: **David Pont – Technical Service Manager**

**Les Franqueses del Vallès,**

**12/12/2022**



DdP en formato Pdf de acceso público en el web de Tecnopol.

<i>Revisión 0 notas:</i>	<i>Primera edición</i>
<i>Revisión 1:</i>	<i>Adición de tests según EN 1604:2013 y EN 1607:2013</i>
<i>Revisión 2:</i>	<i>Actualización de tests según EN 14315 y reacción al fuego según EN 13501</i>

 1722, 0370	 <b>TECNOPOL SISTEMAS, S.L.U., Finlàndia, 33 08520 Les Franqueses del Vallès – Barcelona-Spain – <a href="http://www.tecnopol.es">www.tecnopol.es</a></b>																											
<p style="text-align: center;"><b>21</b>  <b>CPR-ES2/0020</b>  <b>EN 14315-1:2013</b>  <b>TECNOFOAM G-2040</b></p> <p style="text-align: center;">Th1B – Aislamiento térmico- Sistema de espuma rígida de poliuretano aplicada in situ por proyección</p>																												
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;"></td> <td>Reacción al fuego:</td> <td>Euroclase E</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Permeabilidad al agua:</td> <td>Absorción agua corto plazo por inmersión parcial: <math>\leq 0,07 \text{ kg/m}^2</math></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Resistencia térmica:</td> <td>Véase la tabla de prestaciones.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Permeabilidad al vapor de agua:</td> <td><math>\mu=31</math></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Resistencia a compresión:</td> <td>CS(10\Y)200</td> </tr> <tr> <td>Durabilidad de la reacción al fuego frente al envejecimiento/degradación:</td> <td colspan="2">El comportamiento de reacción al fuego no decrece con el tiempo</td> </tr> <tr> <td>Durabilidad de la resistencia térmica frente al envejecimiento/degradación:</td> <td colspan="2">Véase la tabla de prestaciones</td> </tr> <tr> <td>Durabilidad de la resistencia a la compresión frente al envejecimiento/degradación:</td> <td colspan="2">La compresión no decrece con el tiempo</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Incandescencia continua:</td> <td>NPD (Prestación No Determinada)</td> </tr> </table>			Reacción al fuego:	Euroclase E		Permeabilidad al agua:	Absorción agua corto plazo por inmersión parcial: $\leq 0,07 \text{ kg/m}^2$		Resistencia térmica:	Véase la tabla de prestaciones.		Permeabilidad al vapor de agua:	$\mu=31$		Resistencia a compresión:	CS(10\Y)200	Durabilidad de la reacción al fuego frente al envejecimiento/degradación:	El comportamiento de reacción al fuego no decrece con el tiempo		Durabilidad de la resistencia térmica frente al envejecimiento/degradación:	Véase la tabla de prestaciones		Durabilidad de la resistencia a la compresión frente al envejecimiento/degradación:	La compresión no decrece con el tiempo			Incandescencia continua:	NPD (Prestación No Determinada)
	Reacción al fuego:	Euroclase E																										
	Permeabilidad al agua:	Absorción agua corto plazo por inmersión parcial: $\leq 0,07 \text{ kg/m}^2$																										
	Resistencia térmica:	Véase la tabla de prestaciones.																										
	Permeabilidad al vapor de agua:	$\mu=31$																										
	Resistencia a compresión:	CS(10\Y)200																										
Durabilidad de la reacción al fuego frente al envejecimiento/degradación:	El comportamiento de reacción al fuego no decrece con el tiempo																											
Durabilidad de la resistencia térmica frente al envejecimiento/degradación:	Véase la tabla de prestaciones																											
Durabilidad de la resistencia a la compresión frente al envejecimiento/degradación:	La compresión no decrece con el tiempo																											
	Incandescencia continua:	NPD (Prestación No Determinada)																										

**Nota:**

TECNOPOL SISTEMAS S.L.U. proporciona este anexo, junto con la DdP para facilitar la consulta del marcado CE para los clientes internacionales. El marcado que se muestra aquí puede diferir del impreso en el envase o los documentos de acompañamiento debido a:

- Adaptaciones gráficas en relación al espacio disponible y medios de impresión utilizados,
- Utilización de un idioma diferente (el mismo embalaje se puede utilizar en muchos países),
- Producto ya en stock en el momento de la actualización del marcado,
- Errores de impresión.